



### Principal

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Gama                          | PowerLogic                              |
| Nombre del producto           | TI                                      |
| Tipo de producto o componente | Transformador de corriente              |
| Corriente del secundario      | 5 A                                     |
| Clase de precisión            | Clase 1 en 1,25 VA<br>Class 3 at 1.5 VA |
| [In] corriente nominal        | 50 A                                    |

### Complementario

|                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo de transformador de corriente                   | Tropicalizado para cable                       |
| Relación de transformación del trafo                 | 50/5                                           |
| [Ith] corriente térmica convencional                 | 3 kA                                           |
| Corriente nominal dinámica                           | 2.5 Ith                                        |
| Factor de seguridad                                  | 5                                              |
| [Ue] tensión asignada de empleo                      | < 720 V AC 50/60 Hz                            |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento                 | 3 kV                                           |
| Tipo de montaje                                      | Ajustable en clip<br>Mediante tornillos        |
| Tipo de montaje                                      | Placa de montaje<br>Carril DIN                 |
| Anchura                                              | 44 mm outside:                                 |
| Altura                                               | 65 mm outside:                                 |
| Profundidad                                          | Frame, estado 1 30 mm<br>Total, estado 1 37 mm |
| Diámetro                                             | 21 mm                                          |
| Peso del producto                                    | 0,19 kg                                        |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 3 kV                                           |
| Clase de aislamien eléctrico                         | Classe B                                       |
| Diámetro exterior del cable                          | 21 mm                                          |
| Sellado                                              | Donde                                          |

## Entorno

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Normas                                 | VDE 0414<br>IEC 61869-2 |
| Certificaciones de producto            | CE                      |
| Grado de protección IP                 | IP20                    |
| Humedad relativa                       | 0...95 %                |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...60 °C             |

## Packing Units

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1        | PCE       |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Peso                     | 188 g     |
| Paquete 1 Altura                   | 5,5 cm    |
| Paquete 1 ancho                    | 5,6 cm    |
| Paquete 1 Largo                    | 8,2 cm    |
| Tipo de Unidad de Paquete 2        | S03       |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 90        |
| Paquete 2 Peso                     | 17,572 kg |
| Paquete 2 Altura                   | 30 cm     |
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm     |
| Paquete 2 Largo                    | 40 cm     |

## Offer Sustainability

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directiva RoHS UE       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa de RoHS China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Comunicación ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |
| RAEE                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|